



深圳市索奥检测技术有限公司

检测 报告

报告编号: R18100808HXD

项目名称: 工业废水

委托单位: 深圳市华旭达精密电路科技有限公司

受测单位: 深圳市华旭达精密电路科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2018 年 10 月 29 日

深圳市索奥检测技术有限公司 (检验检测专用章)





SAL 索奥检测

报告编号: R18020108HXD

第 2 页 共 5 页

报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告不得涂改、增删。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 四、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定失效期的样品均不再做留样。
- 六、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 七、对本报告有异议，请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡固戍东方建富愉盛工业园第 10 栋 3 楼

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-36504251

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编

写:

姚 磊

签

发:

尹 莹

审

核:

徐何英

签发人职务/职称: ☐ 高级工程师 ☒ 工程师 ☐ 实验室主管

签发日期: 2018 年 02 月 08 日



SAL 索奥检测

报告编号: R18020108HXD

第 3 页 共 5 页

一、任务来源

委托单位: 深圳市华旭达精密电路科技有限公司

地址: 宝安区松岗街道山门村第一工业区 13 栋

联系人: 曾经理

联系电话: 18025396265

二、污染源基本情况

地址	宝安区松岗街道山门村第一工业区 13 栋					
联系人	曾经理		联系电话		18025396265	
废水排放基本情况						
序号	排放口名称 及编号	是否规范 设置	排放去向	排放量	采样时是否 生产	环保设施 是否运行
1	WS-6410545 工业废水 排放口	☒ 是 ☐ 否	/	40-50 吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	车间废水镍 排放口	☐ 是 ☒ 否	/	10 吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
注：1、排放量相关信息由委托单位提供；2、排污许可证上无排放去向信息；3、车间废水镍排放口未设置规范的标识牌。						

三、检测内容

采样方法依据	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002		
采样时间	2018 年 02 月 05 日		
采样人员	黄晓佳、林运涛、方泽添		
样品编号	18020108HXD-S030	样品状态描述	无色、无气味、无浮油
样品编号	18020108HXD-S029	样品状态描述	无色、无气味、无浮油
样品分析时间	2018 年 02 月 05 日~2018 年 02 月 07 日		
检测频次	2018 年 02 月 05 日抽样检测一次		




SAL 索奥检测

报告编号: R18020108HXD

第 4 页 共 5 页

检测布点及示意图 (表示方式: 废水★):



四、 检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	检出限或检测范围	人员
pH 值	笔式 pH 计 PHB-3	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	0~14 (无量纲)	黄晓佳、林运涛、 方泽添
悬浮物	电子天平 FA2004B	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	何亚飞
化学需氧量	滴定管	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	4mg/L	郑浩林
氨氮	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	景正华
总磷	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	唐兴琴
总氰化物	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L	何建斌
总铜	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8000	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04 mg/L	蓝永健
总镍	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8000	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007 mg/L	蓝永健

五、 评价标准

参照委托单位排污许可证编号为 4403012010000162 上的标准限值, 其中悬浮物参照《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表 3 的标准限值。



SAL 索奥检测

报告编号: R18020108HXD

第 5 页 共 5 页

六、 检测结果

采样点位	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值	单位	达标情况
WS-6410545 工业废水 排放口	18020108HXD-S030	pH 值	7.7	6~9	无量纲	达标
		悬浮物	10	30	mg/L	达标
		化学需氧量	33	80	mg/L	达标
		氨氮	1.25	15	mg/L	达标
		总磷	0.32	1.0	mg/L	达标
		总氰化物	0.004	0.2	mg/L	达标
		总铜	0.04L	0.5	mg/L	达标
		总镍	0.007L	0.5	mg/L	达标
车间废水镍 排放口	18020108HXD-S029	总镍	0.017	0.5	mg/L	达标

说明: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

七、 评价结论

深圳市华旭达精密电路科技有限公司 WS-6410545 工业废水排放口和车间废水镍排放口中污染物排放均达标。

报告结束